




ACCESSORIES

Front Emblem Replacement

1. From the back side of the grille, flex or snip off the retention tabs. If access to emblem tabs is obstructed, remove grille per Service Instruction.
2. Remove existing emblem from the grille assembly.
3. Accurately position the new emblem, using the molded "UP" symbol and two locating pins.
4. Apply enough evenly distributed pressure to engage retention tabs.
5. Verify that the emblem is fully seated and securely attached to the grille.



Rear Emblem Replacement

1. Mark position of production emblem with a washable marker or masking tape prior to removal.
CAUTION! DO NOT use a heat gun to remove the emblem from painted sheet metal surface.
2. Carefully use a plastic flat bladed tool to assist in removal.
3. Clean any remaining residue with a 50/50 mixture by volume of isopropyl alcohol and clean drinkable water. Wipe surface dry with a clean lint-free towel.
4. When removing protective liners from the adhesive tape, be careful not to touch tape with hands and do not allow tape to come in contact with dirt or any foreign matter prior to adhesion.
5. Position the new emblem carefully within reference marks and place on prepared surface.
6. Using the palm of the hand, wet out the emblem to ensure full adhesion is achieved.

French

Remplacement de l'emblème avant

1. Depuis l'arrière de la calandre, plier ou dégager les languettes de retenue. Si l'accès aux languettes de l'emblème est obstrué, retirer la calandre conformément aux renseignements techniques.
2. Déposer l'emblème existant de l'ensemble calandre.
3. Placer avec précision le nouvel emblème en utilisant le symbole moulé « UP » (vers le haut) et les deux axes de positionnement.
4. Appliquer uniformément suffisamment de pression pour engager les languettes de retenue.
5. Vérifier que l'emblème est entièrement inséré et bien fixé à la calandre.

Remplacement de l'emblème arrière

1. Marquer l'emplacement de l'emblème d'origine avec un marqueur lavable ou du ruban à masquer avant de le déposer.
MISE EN GARDE! N'UTILISEZ PAS de pistolet thermique pour retirer l'emblème de la surface en tôle peinte.
2. Utiliser avec précaution un outil à lame plate en plastique pour faciliter la dépose.
3. Nettoyer tous les résidus restants avec une solution à part égale d'eau propre et d'alcool isopropylique. Essuyer la surface avec un linge propre non pelucheux.
4. Lorsqu'on retire le revêtement protecteur du ruban adhésif, il faut faire attention de ne pas toucher le ruban avec les mains et de ne pas laisser le ruban entrer en contact avec de la saleté ou toutes autres matières étrangères avant l'application.
5. Placer soigneusement le nouvel emblème à l'intérieur des repères et le déposer sur la surface préparée.
6. Utiliser la pompe de la main pour appuyer fermement sur l'emblème afin d'assurer la pleine adhérence.

Spanish

Reemplazo de emblema delantero

1. Desde el lado posterior de la rejilla, doble o rompa las lengüetas de retención. Si el acceso a las lengüetas del emblema está obstruido, retire la rejilla conforme a las Instrucciones de servicio.
2. Retire el emblema existente del ensamble de la rejilla.
3. Coloque con precisión el nuevo emblema, usando el símbolo "UP" (arriba) moldeado y los dos pasadores de localización.
4. Aplique suficiente presión distribuida uniformemente para conectar las lengüetas de retención.
5. Verifique que el emblema esté completamente asentado y conectado firmemente a la rejilla.

Reemplazo de emblema trasero

1. Marque la posición del emblema de producción con un marcador lavable o cinta para enmascarar antes de la desinstalación.
¡PRECAUCIÓN! NO use una pistola de calor para quitar el emblema de la superficie de chapa pintada.
2. Use cuidadosamente una herramienta de cuchilla plana de plástico para ayudar en el desmontaje.
3. Limpie el residuo restante con una mezcla al 50/50 por volumen de alcohol isopropílico y agua potable. Seque la superficie con una toalla libre de pelusa.
4. Al quitar los forros protectores de la cinta adhesiva, tenga cuidado de no tocar la cinta con las manos y no deje que entre en contacto con la suciedad o cualquier materia extraña antes de la adhesión.
5. Coloque el nuevo emblema cuidadosamente dentro de las marcas de referencia y coloque sobre la superficie preparada.
6. Con la palma de la mano, humedezca el emblema para asegurar que se logre la adhesión completa.

Emblems Grille & Endgate/Liftgate

REV 12JN20

PART No. **23463807**

SHEET
1 of 1

ALL INFORMATION WITHIN ABOVE BORDER TO BE PRINTED EXACTLY AS SHOWN ON 8.5 x 11 WHITE 16 POUND NON-BOND RECYCLABLE PAPER. PRINT ON BOTH SIDES, EXCLUDING TEMPLATES. TO BE UNITIZED IN ACCORDANCE WITH GMCCA SPECIFICATIONS.

Date	Revision	Auth
31JL14	Init Rel – Robin Champion	1972786
30JL14	Revision – Robin Champion	HAJYDA
12JN20	Revision – Connie Chan	NA

Title **Installation Instructions**
Emblems Grille & Endgate/Liftgate

PART No. **23463807**

SHEET 1 of 1