


Camaro Accessory Armrest INSTRUCTIONS

1. Remove the screws (1) (Qty: 5 Nos.). Follow Fastener Caution*.
2. Pull out armrest outer (2)
3. Visually check the accessory armrest for any defect. (e.g. Loose stitching)
4. Replace the ACCESSORY ARMREST OUTER (2) & ensure proper clipping near latch.
5. Fasten all screws (1) (Qty: 5 Nos.)

***Fastener Caution**

Caution: Use the correct fastener in the correct location. Replacement fasteners must be the correct part number for that application. Do not use paints, lubricants, or corrosion inhibitors on fasteners, or fastener joint surfaces, unless specified. These coatings affect fastener torque and joint clamping force and may damage the fastener. Use the correct tightening sequence and specifications when installing fasteners in order to avoid damage to parts and systems. When using fasteners that are threaded directly into plastic, use extreme care not to strip the mating plastic part(s). Use hand tools only, and do not use any kind of impact or power tools. Fastener should be hand tightened, fully seated, and not stripped.


French
Accoudoir d'accessoire de la Camaro INSTRUCTIONS

1. Déposer les vis (1) (qté 5). Suivre les précautions relatives aux fixations*.
2. Retirer l'accoudoir extérieur (2)
3. Vérifier visuellement l'état de l'accoudoir d'accessoire (par ex. détachement, piqûres)
4. Remplacer l'ACCOUDOIR D'ACCESSOIRE EXTÉRIEUR (2) et veiller à ce qu'il soit bien fixé près du loquet.
5. Serrer toutes les vis (1) (qté 5)

***Mise en garde sur la fixation**

Mise en garde : Utiliser la bonne fixation au bon endroit. Les pièces de fixation de rechange doivent comporter le bon numéro de pièce pour cette application. Ne pas utiliser de peinture, de lubrifiant ou d'inhibiteur de corrosion sur les pièces de fixation ou les surfaces de raccords de pièces de fixation à moins d'indications contraires. Ces revêtements affectent le couple de la pièce de fixation et la force de serrage du raccord et peuvent endommager la pièce de fixation. Utiliser la bonne séquence de serrage et les bonnes spécifications lors de l'installation des pièces de fixation afin d'éviter d'endommager les pièces et les systèmes. Lorsqu'on utilise des pièces de fixation filetées directement dans le plastique, il faut faire attention de ne pas arracher les filets des pièces de plastique à assembler. Utiliser uniquement des outils manuels ; n'utiliser aucun type d'outil à percussion ou d'outil électrique. La pièce de fixation doit être serrée à la main jusqu'au fond, sans arracher les filets.

Spanish
INSTRUCCIONES de Descansabrazos de accesorios Camaro

1. Retire los tornillos (1) (Cant.: 5). Siga la Precaución del sujetador*.
2. Jale hacia afuera el descansabrazos exterior (2)
3. Revise visualmente el descansabrazos de accesorio respecto a cualquier defecto (por ejemplo, costuras sueltas)
4. Reemplace el DESCANSABRAZOS DE ACCESORIOS EXTERNO (2) y asegure la conexión adecuada cerca del seguro.
5. Apriete todos los tornillos (1) (Cant.: 5)

***Precaución de sujetador**

Precaución: Use el sujetador correcto en la ubicación correcta. Los sujetadores de reemplazo deben ser el número de parte correcto para esa aplicación. No use pinturas, lubricantes o inhibidores de corrosión sobre sujetadores, o superficies de unión del sujetador, a menos que se especifique. Estos recubrimientos afectan el apriete del sujetador y la fuerza de sujeción de la unión y pueden dañar el sujetador. Use la secuencia y las especificaciones de apriete correctas cuando instale sujetadores para evitar dañar las partes y los sistemas. Cuando use sujetadores que se enrosquen directamente en plástico, tenga cuidado extremo para no trasroscar las partes de plástico de empare. Sólo use herramientas manuales, y no use ningún tipo de herramientas de impacto o eléctricas. El sujetador se debe apretar a mano, asentarse completamente, y no trasroscarse.